



Modèle	BS835680WM	BS835480WM	BS835480WB	BS831470WM
Type de four	ProCombi®Plus vapeur 'sous-vide'	ProCombi®Plus vapeur 'sous-vide'	ProCombi®Plus vapeur 'sous-vide'	ProCombi® vapeur
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Indice d'efficacité énergétique	81.2	81.2	81.2	81.2
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	0.69	0.69	0.69	0.69
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle)	0.89	0.89	0.89	0.93
Energie Four	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Nombre de cavités	1	1	1	1
Volume du four (L)	71	71	71	71
Niveau sonore (dB)	53	53	53	53
Consommation en stand-by (kWh)	0.99	0.99	0.99	0.99
Plaque de cuisson (cm²)	1424	1424	1424	1424
Valeur de raccordement (W)	3500	3500	3500	3500
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Dimensions (HxLxP) en mm	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	354 x 478 x 415	354 x 478 x 415	354 x 478 x 415	354 x 478 x 415
Ventilation	•	•	•	•
Commandes par boutons escamotables	-	-	-	-
Commandes TouchControl	•	•	•	•
Ecran	ExSight®	ProSight Plus	ProSight Plus	ProSight Plus
Eclairage intérieur	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Températures réglables de	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, nombre de phases	-	-	-	-
Capacité réservoir d'eau	950 ml	950 ml	950 ml	900 ml
FONCTIONS DU FOUR				
Programmes automatiques	•	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•	•
Sonde thermique	•	•	•	•
Indication chaleur résiduelle	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Porte avec système SoftMotion™	•	•	•	•
Ouverture latérale	-	-	-	-
Niveaux pour plaques de cuisson	5	5	5	5
Niveaux de cuisson	3	3	3	3
ACCESSOIRES				
- Grilles de cuisson	2	2	2	2
- Plaques de cuisson	2	2	2	2
- Lèchefrite	1	1	1	1
- Plaque à pâtisserie	1	1	1	-
- Set vapeur	2	2	2	2
Glissières télescopiques incluses	-	-	-	TR1LFSTV
Glissières télescopiques en option	TR1LFSTV_H, TR3LFSTV_H	TR1LFSTV_H, TR3LFSTV_H	TR1LFSTV_H, TR3LFSTV_H	TR3LFSTV_H
Couleur	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Noir	Inox anti-traces



Modèle	BE730410WM	BE500310WM	BE4003001M	BE3013501M
Type de four	Air pulsé	Multifonction	Multifonction	Air pulsé avec PlusSteam
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A	A
Indice d'efficacité énergétique	81.2	81.2	103.5	103.5
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	0.69	0.69	0.88	0.88
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle)	0.99	0.99	0.99	0.99
Energie Four	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Nombre de cavités	1	1	1	1
Volume du four (L)	71	71	71	71
Niveau sonore (dB)	47	47	47	47
Consommation en stand-by (kWh)	0.99	0.99	0.99	0.99
Plaque de cuisson (cm²)	1424	1424	1424	1335
Valeur de raccordement (W)	3500	3500	3500	3500
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Dimensions (HxLxP) en mm	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	353 x 479 x 414	353 x 479 x 414	354 x 480 x 415	353 x 479 x 414
Ventilation	•	•	•	•
Commandes par boutons escamotables	-	•	•	•
Commandes TouchControl	•	-	-	-
Ecran	ProSight	OptiSight™	UniSight™	UniSight™
Eclairage intérieur	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Températures réglables de	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Pyrolyse, nombre de phases	-	-	-	-
Capacité réservoir d'eau	-	-	-	-
FONCTIONS DU FOUR				
Programmes automatiques	•	-	-	-
Arrêt automatique	•	•	-	-
Sonde thermique	•	-	-	-
Indication chaleur résiduelle	•	•	-	-
Sécurité enfants	•	•	-	-
Porte avec système SoftMotion™	•	-	-	-
Ouverture latérale	-	-	-	-
Niveaux pour plaques de cuisson	5	5	5	5
Niveaux de cuisson	3	3	3	3
ACCESSOIRES				
- Grilles de cuisson	1	1	1	1
- Plaques de cuisson	1	1	1	-
- Lèchefrite	1	1	1	1
- Plaque à pâtisserie	-	-	-	-
- Set vapeur	-	-	-	-
Glissières télescopiques incluses	-	-	-	TR1LV
Glissières télescopiques en option	TR1LFSTV_H, TR3LFSTV_H	TR1LFV_H, TR3LFV_H	TR1LFV_H, TR3LFV_H	TR3LFV_H
Couleur	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Inox anti-traces



BE3003001M	KS8454801M	KS8454801B	KS8404701M	KT8403101M	KM8403101M	KM8403101B
Multifonction	ProCombi®Plus vapeur 'sous-vide'	ProCombi®Plus vapeur 'sous-vide'	ProCombi® vapeur	Vapeur	Air pulsé avec micro-ondes	Air pulsé avec micro-ondes
A	A+	A+	A+	-	-	-
103.5	80.8	80.8	80.8	-	-	-
0.88	0.59	0.59	0.59	-	-	-
0.99	0.85	0.85	0.85	-	-	-
Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
1	1	1	1	1	1	1
71	43	43	43	46	43	43
47	52	52	53	49	52	52
0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
1335	1424	1424	1424	1794	1424	1424
3500	3000	3000	3000	1400	3000	3000
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
590 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
594 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
354 x 480 x 415	216 x 477 x 418	216 x 477 x 418	214 x 477 x 418	214 x 478 x 447	217 x 480 x 411	217 x 480 x 411
•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	•	•	•
UniSight™	ProSight Plus	ProSight Plus	ProSight Plus	ProSight Plus	ProSight Plus	ProSight Plus
Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	•	•
50°C - 275°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	50°C - 96°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
-	-	-	-	-	-	-
-	950 ml	950 ml	900 ml	-	-	-
-	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	-	-	-
-	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5	4	4	4	4	4	4
3	2	2	2	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1
-	1	1	1	-	1	1
1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TR1LFV_H, TR3LFV_H	-	-	-	-	-	-
Inox anti-traces	Inox anti-traces	Noir	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Noir



Modèle	KM440001M	KP8404001M	KE8404101M	KR8403101M
Type de four	Air pulsé avec micro-ondes	Air pulsé	Air pulsé	Micro-ondes avec grill
Classe d'efficacité énergétique	-	A+	A+	-
Indice d'efficacité énergétique	-	80.8	80.8	-
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	-	0.59	0.59	-
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle)	-	0.85	0.85	-
Energie Four	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Nombre de cavités	1	1	1	1
Volume du four (L)	43	43	43	46
Niveau sonore (dB)	52	48	48	-
Consommation en stand-by (kWh)	0.99	0.99	0.99	-
Plaque de cuisson (cm²)	1630	1424	1424	-
Valeur de raccordement (W)	3000	3000	3000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Dimensions (HxLxP) en mm	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	217 x 480 x 411	216 x 477 x 415	216 x 477 x 415	217 x 480 x 442
Ventilation	•	•	•	•
Commandes par boutons escamotables	•	-	-	-
Commandes TouchControl	-	•	•	•
Ecran	OptiSight™	ProSight Plus	ProSight Plus	ProSight Plus
Eclairage intérieur	•	Halogène	Halogène	•
Températures réglables de - à -	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, nombre de phases	-	3	-	-
FONCTIONS DU FOUR				
Programmes automatiques	-	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•	•
Sonde thermique	-	•	•	-
Indication chaleur résiduelle	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Porte avec système SoftMotion™	-	•	•	-
Ouverture latérale	-	-	-	-
Niveaux pour plaques de cuisson	4	4	4	4
Niveaux de cuisson	2	2	2	1
ACCESSOIRES				
- Grilles de cuisson	1	1	1	1
- Plaques de cuisson	1	1	1	-
- Lèchefrite	-	1	1	-
- Plaque à pâtisserie	-	-	-	-
- Set vapeur	-	-	-	-
Glissières télescopiques incluses	-	-	-	-
Glissières télescopiques en option	-	-	-	-
Couleur	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Inox anti-traces



Modèle	MCC4061E-M	MSC2544S-M	MC2664E-M	MCD2665E-M
Type de four	Micro-ondes combi	Micro-ondes combi	Micro-ondes	Micro-ondes et grill
Volume (L)	40	25	26	26
Type de commandes	Electroniques	Electroniques	Electroniques	Electroniques
Niveau sonore (dB(A))	60	-	60	60
Consommation en stand-by (kWh)	0.41	1	0.41	0.41
Puissance micro-ondes (W)	900	900	900	900
Puissance grill (W)	1400	1100	-	1000
Valeur de raccordement (W)	2950	1450	1300	2400
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	450 x 562 x 550	450 x 560 x 550	450 x 562 x 500	380 x 562 x 500
Dimensions (HxLxP) en mm	462 x 592 x 517	160 x 596 x 470	459 x 594 x 417	388 x 594 x 417
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	255 x 375 x 394	-	192 x 348 x 370	192 x 348 x 370
Electronique facile à utiliser	•	•	•	•
Nombre niveaux de puissance	5	10	5	5
MODES DE CUISSON				
- Micro-ondes	•	•	•	•
- Grill	•	•	-	•
- Air pulsé	•	•	-	-
- Micro-ondes + grill	•	•	-	•
- Micro-ondes + air pulsé	•	•	-	-
Programmes de cuisson automatiques	•	-	•	•
Programmes décongélation automatiques	•	•	•	•
QuickStart	•	•	•	•
Sécurité enfants	-	-	•	•
Plateau tournant	Non-intégré	Non-intégré	Non-intégré	Non-intégré
Diamètre plateau tournant (mm)	362	315	325	325
Eclairage intérieur	•	•	•	•
ACCESSOIRES INCLUS				
- Plaque à pâtisserie	1	-	-	-
- Grille	2	1	-	2
Couleur	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Inox anti-traces



Modèle	MC2665E-M	MSD2543S-M	MCD1763E-M
Type de four	Micro-ondes	Micro-ondes et grill	Micro-ondes et grill
Volume (L)	26	25	17
Type de commandes	Electroniques	Electroniques	Electroniques
Niveau sonore (dB(A))	60	-	60
Consommation en stand-by (kWh)	0.41	1	0.41
Puissance micro-ondes (W)	900	900	800
Puissance grill (W)	-	1000	1000
Valeur de raccordement (W)	1300	1450	2200
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	380 x 562 x 500	380 x 560 x 500	360 x 562 x 300
Dimensions (HxLxP) en mm	388 x 594 x 417	388 x 596 x 400	371 x 594 x 296
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	192 x 348 x 370	-	190 x 305 x 290
Electronique facile à utiliser	•	•	•
Nombre niveaux de puissance	5	8	5
MODES DE CUISSON			
- Micro-ondes	•	•	•
- Grill	-	•	•
- Air pulsé	-	-	-
- Micro-ondes + grill	-	•	•
- Micro-ondes + air pulsé	-	-	-
Programmes de cuisson automatiques	•	-	•
Programmes décongélation automatiques	•	•	•
QuickStart	•	•	•
Sécurité enfants	•	-	•
Plateau tournant	Non-intégré	Non-intégré	Non-intégré
Diamètre plateau tournant (mm)	325	315	272
Eclairage intérieur	•	-	•
ACCESSOIRES INCLUS			
- Plaque à pâtisserie	-	-	-
- Grille	-	1	1
Couleur	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Inox anti-traces

Tables de cuisson à induction



Modèle	HK973500FB	HKP87420FB	HK874400FB	HK874400IB
Table de cuisson	Induction	Induction	Induction	Induction
Largeur (en mm)	910	780	780	770
Cadre	4 bords biseautés	4 bords biseautés	4 bords biseautés	Installation affleurante
Nombre de brûleurs	-	-	-	-
Valeur de raccordement (W)	6900	7400	7400	7400
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Raccordement au gaz	-	-	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-
Dimensions (LxP) en mm	910 x 410	780 x 520	780 x 520	770 x 510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	50 x 880 x 380	50 x 750 x 490	50 x 750 x 490	54 x 750 x 490
Fonction Booster	•	•	•	•
Fonction de réchauffement automatique	•	•	•	•
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•
Commandes	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	-	-	-	-
Minuterie CountUp	•	•	•	•
Minuterie Eco	•	•	•	•
Minuterie sur toutes les zones	•	•	•	•
Stop&Go	•	-	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Signal acoustique avec option SoundOff	•	•	•	•
Sécurité table de cuisson	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique
Allumage intégré	-	-	-	-
Type de support(s)	-	-	-	-
Zone de cuisson avant gauche	-	Induction	Induction	Induction
Performance/diamètre zone avant gauche	-	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance/diamètre zone arrière gauche	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm
Zone de cuisson centrale avant	-	-	-	-
Performance/diamètre zone centrale avant	-	-	-	-
Zone de cuisson centrale arrière	Induction	Induction	-	-
Performance/diamètre zone centrale arrière	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	-	-
Zone de cuisson avant droite	-	Induction	Induction	Induction
Performance/diamètre zone avant droite	-	1800/2800 W/180 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm
Zone de cuisson arrière droite	Induction	-	Induction	Induction
Performance/diamètre zone arrière droite	2300/3200 W/210 mm	-	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm
ProBox - Protection de fond	PBOX-71R8I	PBOX-8-9MF	PBOX-71R8I	PBOX-71R8I
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir

Tables de cuisson à induction



Modèle	HKP77420FB	HK774400FB	HKP67420FB	HK674400FB
Table de cuisson	Induction	Induction	Induction	Induction
Largeur (en mm)	710	710	590	590
Cadre	4 bords biseautés	4 bords biseautés	4 bords biseautés	4 bords biseautés
Nombre de brûleurs	-	-	-	-
Valeur de raccordement (W)	7400	7400	7400	7400
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Raccordement au gaz	-	-	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-
Dimensions (LxP) en mm	710 x 520	710 x 520	620 x 520	590 x 520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	55 x 680 x 490	55 x 680 x 490	55 x 590 x 490	55 x 560 x 490
Fonction Booster	•	•	•	•
Fonction de réchauffement automatique	•	•	•	•
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•
Commandes	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	-	-	-	-
Minuterie CountUp	•	•	•	•
Minuterie Eco	•	•	•	•
Minuterie sur toutes les zones	•	•	•	•
Stop&Go	-	•	-	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Signal acoustique avec option SoundOff	•	•	•	•
Sécurité table de cuisson	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique
Allumage intégré	-	-	-	-
Type de support(s)	-	-	-	-
Zone de cuisson avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance/diamètre zone avant gauche	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance/diamètre zone arrière gauche	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm
Zone de cuisson centrale avant	Induction	-	-	-
Performance/diamètre zone centrale avant	1400/2500 W/145 mm	-	-	-
Zone de cuisson centrale arrière	-	-	-	-
Performance/diamètre zone centrale arrière	-	-	-	-
Zone de cuisson avant droite	-	Induction	Induction	Induction
Performance/diamètre zone avant droite	-	2300/3200 W/210 mm	1400/2500 W/145 mm	2300/3200 W/210 mm
Zone de cuisson arrière droite	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance/diamètre zone arrière droite	2300/3600 W/240 mm	2300/3200 W/210 mm	1800/2800 W/180 mm	2300/3200 W/210 mm
ProBox - Protection de fond	PBOX-6IR	PBOX-7IR8I	PBOX-6IR	PBOX-7IR8I
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir

Tables de cuisson à induction



HKH81700FB	HKH81700XB	HKP95510FB	HK956970FB	HK956970XB	HKM95513FB	HKM95513XB
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
780	766	910	910	896	910	896
4 bords biseautés	Cadre en inox	4 bords biseautés	4 bords biseautés	Cadre en inox	4 bords biseautés	Cadre en inox
-	-	-	-	-	-	-
7400	7400	11100	11100	11100	11100	11100
-	-	-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
-	-	-	-	-	-	-
780 x 520	766 x 516	910 x 520	910 x 520	896 x 516	910 x 520	896 x 516
69 x 750 x 490	69 x 750 x 490	50 x 880 x 490	50 x 880 x 490	50 x 880 x 490	50 x 880 x 490	50 x 880 x 490
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
FullTouch Colour	FullTouch Colour	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
-	-	•	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Zone Free	Zone Free	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
500-3700 W / 460 x 300 mm	500-3700 W / 460 x 300 mm	2300/3200 W / 220 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 210 mm	2300/3200 W / 210 mm
-	-	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
-	-	2300/3200 W / 220 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 210 mm	2300/3200 W / 210 mm
-	-	Induction	Induction	Induction	-	-
-	-	1800/2800 / 3500/3700 W / 180/280 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	-	-
-	-	-	Induction	Induction	Induction	Induction
-	-	-	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	1800/2800 / 3500/3700 W / 180/280 mm	1800/2800 / 3500/3700 W / 180/280 mm
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
1400/2500 W / 145 mm	1400/2500 W / 145 mm	1400/2500 W / 145 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 210 mm	2300/3200 W / 210 mm
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
2300/3700 W / 210 mm	2300/3700 W / 210 mm	2300/3200 W / 210 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 180 x 210 mm	2300/3200 W / 210 mm	2300/3200 W / 210 mm
PBOX-71R8I	PBOX-71R8I	PBOX-8R9I	PBOX-8R9I	PBOX-8R9I	PBOX-8R9I	PBOX-8R9I
Gris foncé	Gris foncé	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir

Tables de cuisson à induction



Modèle	HKM955131B	HKP85410FB	HKP85410XB	HKP854101B
Table de cuisson	Induction	Induction	Induction	Induction
Largeur (en mm)	900	780	766	770
Cadre	Installation affleurante	4 bords biseautés	Cadre en inox	Installation affleurante
Nombre de brûleurs	-	-	-	-
Valeur de raccordement (W)	11100	7400	7400	7400
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Raccordement au gaz	-	-	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-
Dimensions (LxP) en mm	900 x 510	780 x 520	766 x 516	770 x 510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	54 x 880 x 490	50 x 750 x 490	50 x 750 x 490	54 x 750 x 490
Fonction Booster	•	•	•	•
Fonction de réchauffement automatique	•	•	•	•
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•
Commandes	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•	•
Minuterie CountUp	•	•	•	•
Minuterie Eco	•	•	•	•
Minuterie sur toutes les zones	•	•	•	•
Stop&Go	•	-	-	-
Sécurité enfants	•	•	•	•
Signal acoustique avec option SoundOff	•	•	•	•
Sécurité table de cuisson	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique
Allumage intégré	-	-	-	-
Type de support(s)	-	-	-	-
Zone de cuisson avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance / diamètre zone avant gauche	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance / diamètre zone arrière gauche	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Zone de cuisson centrale avant	-	-	-	-
Performance / diamètre zone centrale avant	-	-	-	-
Zone de cuisson centrale arrière	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance / diamètre zone centrale arrière	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Zone de cuisson avant droite	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance / diamètre zone avant droite	2300 / 3200 W / 210 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	1800 / 2800 W / 180 mm
Zone de cuisson arrière droite	Induction	-	-	-
Performance / diamètre zone arrière droite	2300 / 3200 W / 210 mm	-	-	-
ProBox - Protection de fond	PBOX-8R9I	PBOX-71R8I	PBOX-71R8I	PBOX-71R8I
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir

Tables de cuisson à induction



HKM85510FB	HK854400FS	HK854401FB	HK854401XB	HK854401IB	HKL85410FB	HKL85410XB
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
780	780	780	766	770	780	766
4 bords biseautés	4 bords biseautés	4 bords biseautés	Cadre en inox	Installation affleurante	4 bords biseautés	Cadre en inox
-	-	-	-	-	-	-
7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
-	-	-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
780 x 520	780 x 520	780 x 520	766 x 516	770 x 510	780 x 520	766 x 516
50 x 750 x 490	50 x 750 x 490	50 x 750 x 490	50 x 750 x 490	54 x 750 x 490	50 x 750 x 490	50 x 750 x 490
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
1400/2500 W/ 145 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
-	-	-	-	-	Induction	Induction
-	-	-	-	-	1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm
Induction	-	-	-	-	-	-
2300/3200 W/ 210 mm	-	-	-	-	-	-
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	-	-
1400/2500 W/ 145 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	-	-
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2400/3700 W/ 300 mm	2400/3700 W/ 300 mm
PBOX-71R8I	PBOX-71R8I	PBOX-71R8I	PBOX-71R8I	PBOX-71R8I	PBOX-71R8I	PBOX-71R8I
Noir	Argent	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir

Tables de cuisson à induction



Modèle	HKL85410IB	HK8542H1FB	HK764403FB	HK764403XB
Table de cuisson	Induction	Induction	Induction	Induction
Largeur (en mm)	770	780	710	696
Cadre	Installation affleurante	4 bords biseautés	4 bords biseautés	Cadre en inox
Nombre de brûleurs	-	-	-	-
Valeur de raccordement (W)	7400	7400	7400	7400
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Raccordement au gaz	-	-	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-
Dimensions (LxP) en mm	770 x 510	780 x 520	710 x 520	696 x 516
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	54 x 750 x 490	50 x 750 x 490	55 x 680 x 490	55 x 680 x 490
Fonction Booster	•	•	•	•
Fonction de réchauffement automatique	•	•	•	•
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•
Commandes	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	-	-
Minuterie CountUp	•	•	•	•
Minuterie Eco	•	•	•	•
Minuterie sur toutes les zones	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Signal acoustique avec option SoundOff	•	•	•	•
Sécurité table de cuisson	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique
Allumage intégré	-	-	-	-
Type de support(s)	-	-	-	-
Zone de cuisson avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance / diamètre zone avant gauche	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3700 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance / diamètre zone arrière gauche	2300 / 3200 W / 210 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Zone de cuisson centrale avant	Induction	-	-	-
Performance / diamètre zone centrale avant	1400 / 2500 W / 145 mm	-	-	-
Zone de cuisson centrale arrière	-	-	-	-
Performance / diamètre zone centrale arrière	-	-	-	-
Zone de cuisson avant droite	-	Induction	Induction	Induction
Performance / diamètre zone avant droite	-	1800 / 2800 W / 180 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Zone de cuisson arrière droite	Induction	Induction	Induction	Induction
Performance / diamètre zone arrière droite	2400 / 3700 W / 300 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
ProBox - Protection de fond	PBOX-7IR8I	PBOX-7IR8I	PBOX-6IR	PBOX-6IR
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir

Tables de cuisson vitrocéramiques




Modèle	HK955070XB	HK854870FB
Table de cuisson	Vitro	Vitro
Largeur (en mm)	896	780
Cadre	Cadre en inox	4 bords biseautés
Nombre de brûleurs	-	-
Valeur de raccordement (W)	7900	7700
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240
Raccordement au gaz	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-
Dimensions (LxP) en mm	896 x 516	780 x 520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	50 x 880 x 490	38 x 750 x 490
Fonction Booster	-	-
Fonction de réchauffement automatique	•	•
Indication de la chaleur résiduelle	•	•
Commandes	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	-	•
Minuterie CountUp	•	•
Minuterie Eco	•	•
Minuterie sur toutes les zones	•	•
Stop&Go	•	•
Sécurité enfants	•	•
Signal acoustique avec option SoundOff	•	•
Sécurité table de cuisson	Arrêt automatique	Arrêt automatique
Allumage intégré	-	-
Type de support(s)	-	-
Zone de cuisson avant gauche	Hilight	High Speed
Performance / diamètre zone avant gauche	1800 W / 180 mm	2000 W / 180 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Hilight	High Speed
Performance / diamètre zone arrière gauche	1200 W / 145 mm	1600 W / 145 mm
Zone de cuisson centrale avant	-	High Speed
Performance / diamètre zone centrale avant	-	1100 / 2300 / 3400 W / 145 / 210 / 270 mm
Zone de cuisson centrale arrière	Hilight, triple zone, triple zone	-
Performance / diamètre zone centrale arrière	1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm	-
Zone de cuisson avant droite	Hilight	High Speed
Performance / diamètre zone avant droite	1800 W / 180 mm	1800 / 2800 W / 170 x 265 mm
Zone de cuisson arrière droite	Extensible, Hilight	-
Performance / diamètre zone arrière droite	1400 / 2200 W / 170 x 265 mm	-
ProBox - Protection de fond	PBOX-9R	PBOX-8R9I
Couleur	Noir	Noir

Tables de cuisson vitrocéramiques



HK854870XB	HK764070FB	HK654850XB	HK634030FB	HK614000XB
Vitro	Vitro	Vitro	Vitro	Vitro
766	710	576	590	576
Cadre en inox	4 bords biseautés	Cadre en inox	4 bords biseautés	Cadre en inox
-	-	-	-	-
7700	7500	6400	6400	6000
-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
766 x 516	710 x 520	576 x 516	590 x 520	576 x 516
38 x 750 x 490	38 x 680 x 490	38 x 560 x 490	38 x 560 x 490	38 x 560 x 490
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	-
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl	Boutons
•	-	•	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
High Speed	Hilight, triple zone	High Speed	Hilight, triple zone	Hilight
2000 W/180 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	3000 W/210 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	1800 W/180 mm
High Speed	Hilight	High Speed	Hilight	Hilight
1600 W/145 mm	1200 W/145 mm	1600 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
High Speed	-	-	-	-
1100/2300/3400 W/ 145/210/270 mm	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
High Speed	Hilight	High Speed	Hilight	Hilight
1800/2800 W/170 x 265 mm	1800 W/180 mm	1600 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
-	Extensible, Hilight	Extensible, High Speed	Hilight, double zone	Hilight
-	1400/2200 W/170 x 265 mm	1800/2800 W/170 x 265 mm	700/1700 W/120/180 mm	1800 W/180 mm
PBOX-8R9I	PBOX-6IR	PBOX-6IR	PBOX-6IR	PBOX-6IR
Noir	Noir	Noir	Noir	Noir

Tables de cuisson électriques et au gaz




Modèle	HK614000H	HK312000H	HG975550VB	HG775450VB
Table de cuisson	Electrique	Electrique	Gaz	Gaz
Largeur (en mm)	580	290	880	740
Cadre	-	-	-	-
Nombre de brûleurs	-	-	5	5
Valeur de raccordement (W)	7000	3500	-	-
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	10500	10500
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Raccordement au gaz	-	-	•	•
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	•	•
Dimensions (LxP) en mm	580 x 510	290 x 510	880 x 510	740 x 510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	30 x 560 x 480	30 x 270 x 490	46 x 830 x 480	46 x 560 x 480
Fonction Booster	-	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	-	-	-	-
Commandes	Boutons	Boutons	Boutons	Boutons
Hob²Hood	-	-	-	-
Minuterie CountUp	-	-	-	-
Minuterie Eco	-	-	-	-
Minuterie sur toutes les zones	-	-	-	-
Stop&Go	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-
Signal acoustique avec option SoundOff	-	-	-	-
Sécurité table de cuisson	-	-	Thermocouplon	Thermocouplon
Allumage intégré	-	-	•	•
Type de support(s)	-	-	3, Grilles en fonte	3, Grilles en fonte
Zone de cuisson avant gauche	Electrique	-	Brûleur triple couronne High efficiency	Brûleur semi-rapide High efficiency
Performance/ diamètre zone avant gauche	1500 W/ 145 mm	-	-	1900 W/ 70 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Electrique	-	4000 W/ 122 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency
Performance/ diamètre zone arrière gauche	2000 W/ 180 mm	-	-	1900 W/ 70 mm
Zone de cuisson centrale avant	-	Electrique	Brûleur auxilliaire High efficiency	-
Performance/ diamètre zone centrale avant	-	1500 W/ 145 mm	1000 W/ 54 mm	-
Zone de cuisson centrale arrière	-	Electrique	Brûleur semi-rapide auxilliaire High efficiency	Brûleur triple couronne High efficiency
Performance/ diamètre zone centrale arrière	-	2000 W/ 180 mm	1900 W/ 70 mm	3800 W/ 122 mm
Zone de cuisson avant droite	Electrique	-	Brûleur semi-rapide auxilliaire High efficiency	Brûleur auxilliaire High efficiency
Performance/ diamètre zone avant droite	1500 W/ 145 mm	-	1900 W/ 70 mm	1000 W/ 54 mm
Zone de cuisson arrière droite	Electrique	-	Brûleur semi-rapide High efficiency	Brûleur semi-rapide High efficiency
Performance/ diamètre zone arrière droite	2000 W/ 180 mm	-	1900 W/ 70 mm	1900 W/ 70 mm
ProBox - Protection de fond	-	-	-	-
Couleur	Inox	Inox	Noir	Noir

Tables de cuisson au gaz



HG674550VB	HG995550XB	HG795550XB	HG795840NB	HG694550XB	HG755820UM
Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
590	896	766	740	576	745
-	Cadre inox	Cadre inox	-	Cadre inox	-
4	5	5	5	4	5
-	-	-	-	-	-
7700	10500	10500	8900	7700	8900
220-240	220-240	220-240	230-240	220-240	230-240
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	•	-
590 x 520	896 x 516	766 x 516	740 x 510	576 x 516	745 x 515
46 x 560 x 490	53 x 880 x 490	53 x 750 x 490	45 x 560 x 490	53 x 560 x 490	45 x 560 x 490
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Boutons	Boutons	Boutons	Boutons	Boutons	Boutons
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon
•	•	•	•	•	•
2, Grilles en fonte	5, Grilles en fonte	5, Grilles en fonte	5, Grilles en fonte	4, Grilles en fonte	5, Grilles en fonte
Brûleur triple couronne High efficiency 3800 W/122 mm	Brûleur auxiliaire High efficiency 1000 W/54 mm	-	Brûleur auxiliaire 1000 W/85,5 mm	Brûleur triple couronne High efficiency 3800 W/122 mm	Brûleur auxiliaire 1000 W/85,5 mm
Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur triple couronne High efficiency 3800 W/122 mm	Brûleur normal 2000 W/107,5 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur normal 2000 W/107,5 mm
-	-	Brûleur auxiliaire High efficiency 1000 W/54 mm	-	-	-
-	Brûleur triple couronne High efficiency 3800 W/122 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur rapide 2900 W/128,5 mm	-	Brûleur rapide 2900 W/128,5 mm
Brûleur auxiliaire High efficiency 1000 W/54 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur auxiliaire 1000 W/85,5 mm	Brûleur auxiliaire High efficiency 1000 W/54 mm	Brûleur auxiliaire 1000 W/85,5 mm
Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur normal 2000 W/107,5 mm	Brûleur semi-rapide High efficiency 1900 W/70 mm	Brûleur normal 2000 W/107,5 mm
-	-	-	-	-	-
Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Inox

Tables de cuisson au gaz




Modèle	HG755521UM	HG755550SY	HG654550SY
Table de cuisson	Gaz	Gaz	Gaz
Largeur (en mm)	745	745	595
Cadre	-	-	-
Nombre de brûleurs	5	5	4
Valeur de raccordement (W)	-	-	-
Valeur de raccordement au gaz (W)	11000	12000	9000
Voltage (V)	230-240	220-240	220-240
Raccordement au gaz	•	•	•
Injecteurs pour gaz butane fournis	•	•	•
Dimensions (LxP) en mm	745 x 515	745 x 510	595 x 510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	45 x 560 x 480	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480
Fonction Booster	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	-	-	-
Commandes	Boutons	Boutons	Boutons
Hob?Hood	-	-	-
Minuterie CountUp	-	-	-
Minuterie Eco	-	-	-
Minuterie sur toutes les zones	-	-	-
Stop&Go	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-
Signal acoustique avec option SoundOff	-	-	-
Sécurité table de cuisson	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon
Allumage intégré	•	•	•
Type de support(s)	3, Grilles en fonte	3, Grilles en fonte	2, Grilles en fonte
Zone de cuisson avant gauche	-	-	Brûleur triple couronne High efficiency
Performance/ diamètre zone avant gauche	-	-	4000 W/ 122 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Brûleur triple couronne	Brûleur triple couronne High efficiency	Brûleur semi-rapide High efficiency
Performance/ diamètre zone arrière gauche	4000 W/ 122 mm	4000 W/ 122 mm	2000 W/ 70 mm
Zone de cuisson centrale avant	Brûleur auxiliaire	Brûleur semi-rapide High efficiency	-
Performance/ diamètre zone centrale avant	1000 W/ 54 mm	2000 W/ 70 mm	-
Zone de cuisson centrale arrière	Brûleur normal	Brûleur semi-rapide High efficiency	-
Performance/ diamètre zone centrale arrière	2000 W/ 70 mm	2000 W/ 70 mm	-
Zone de cuisson avant droite	Brûleur normal	Brûleur auxiliaire High efficiency	Brûleur auxiliaire High efficiency
Performance/ diamètre zone avant droite	2000 W/ 70 mm	1000 W/ 54 mm	1000 W/ 54 mm
Zone de cuisson arrière droite	Brûleur normal	Brûleur rapide High efficiency	Brûleur semi-rapide High efficiency
Performance/ diamètre zone arrière droite	2000 W/ 70 mm	3000 W/ 70 mm	2000 W/ 70 mm
ProBox - Protection de fond	-	-	-
Couleur	Inox	Inox	Inox

Tables de cuisson CrystalLine



Modèle	HC452601EB	HC451501EB	HC452401EB	HC452021EB	HC411521GB	HC412001GB
Table de cuisson	Induction	Induction	Induction	Vitro	Gaz sur verre	Gaz sur verre
Largeur (en mm)	360	360	360	360	360	360
Cadre	Installation affleurante	Installation affleurante	Installation affleurante	Installation affleurante	Installation affleurante	Installation affleurante
Nombre de brûleurs	-	-	-	-	1	2
Valeur de raccordement (W)	2800	3200	3700	3500	25	25
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-	4500	4000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Raccordement au gaz	-	-	-	-	•	•
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-	•	•
Dimensions (LxP) en mm	360 x 520	360 x 520	360 x 520	360 x 520	360 x 520	360 x 520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	55 x 340 x 490	125 x 340 x 490	55 x 340 x 490	38 x 340 x 490	60 x 340 x 490	60 x 340 x 490
Fonction Booster	-	•	•	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	•	•	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•	-	-
Commandes	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	Boutons	Boutons
Hob²Hood	-	-	-	-	-	-
Minuterie CountUp	•	•	•	•	-	-
Minuterie Eco	•	•	•	•	-	-
Minuterie sur toutes les zones	•	•	•	•	-	-
Stop&Go	-	•	•	•	-	-
Sécurité enfants	•	•	•	•	-	-
Signal acoustique avec option SoundOff	•	•	•	•	-	-
Sécurité table de cuisson	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Thermocouplon	Thermocouplon
Allumage intégré	-	-	-	-	•	•
Type de support(s)	-	-	-	-	1, Grille en fonte	1, Grille en fonte
Zone de cuisson avant gauche	-	-	-	Hilight	-	-
Performance/ diamètre zone avant gauche	-	-	-	1200 W/ 145 mm	-	-
Zone de cuisson arrière gauche	-	-	-	-	-	-
Performance/ diamètre zone arrière gauche	-	-	-	-	-	-
Zone de cuisson centrale avant	Induction	Induction	Fish Zone, Induction	-	Brûleur triple couronne	Brûleur auxiliaire
Performance/ diamètre zone centrale avant	1400 W/ 1 x 145 mm	2300/ 3200 W/ 300 mm	2300/ 3200 W/ 170 x 265 mm	-	4500 W/ 130 mm	1000 W/ 54 mm
Zone de cuisson centrale arrière	Induction	-	Fish Zone, Induction	-	-	Brûleur rapide
Performance/ diamètre zone centrale arrière	1400 W/ 1 x 145 mm	-	2300/ 3200 W/ 170 x 265 mm	-	-	3000 W/ 100 mm
Zone de cuisson avant droite	-	-	-	-	-	-
Performance/ diamètre zone avant droite	-	-	-	-	-	-
Zone de cuisson arrière droite	-	-	-	Hilight, Triple couronne	-	-
Performance/ diamètre zone arrière droite	-	-	-	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	-	-
ProBox - Protection de fond	-	-	-	-	-	-
Couleur	Inox	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir



Modèle	X89474MV01	X89474BV01	X89464MV01	X68165MV10	X68165BV10	X89491BH1
Installation	Cheminée murale	Cheminée murale	Hotte cheminée	Cheminée murale	Cheminée murale	Hotte plan de travail
Dimensions (HxLxP) en mm	455 x 898 x 381	455 x 898 x 381	455 x 898 x 381	513 x 800 x 339	513 x 800 x 339	300 x 875 x 120
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	150	150	150	150	150	150
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A	C	C	C
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A	A	C
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	E	E	D	D	G
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	F	F	G
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)*	740	740	730	-	-	669
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)*	445	445	400	647	647	581
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)*	310	310	290	256	256	304
Niveau sonore, intensive (dBA)	63	63	68	-	-	70
Niveau sonore, max. (dBA)	52	52	54	67	67	66
Niveau sonore, min. (dBA)	46	46	49	47	47	49
Type de filtre	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Eclairage	LED dimmables	LED dimmables	LED dimmables	Halogène	Halogène	Lampe TL
Nombre de lampes	2	2	2	2	2	1
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Vitesse aspiration	2 + 2 intensive	2 + 2 intensive	2 + 2 intensive	3	3	4
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1
Moteur Inverter	-	-	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES						
Electroniques, boutons-poussoirs	-	-	-	-	-	-
TouchControl	-	-	•	-	-	•
DirekTouch	-	-	-	-	-	-
Boutons-poussoirs	•	•	-	•	•	-
Interrupteur coulissant	-	-	-	-	-	-
Hob²Hood	•	•	•	-	-	-
Commande à distance	Accessoire optionnel	Accessoire optionnel	Accessoire optionnel	-	-	-
Type commande à distance	RM10000	RM10000	RM10000	-	-	-
Indication de saturation des filtres	•	•	•	-	-	•
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	365	365	320	410	410	494
Puissance d'aspiration en recirculation, intensif (m³/h)	395	395	355	-	-	544
Type filtre à charbon inclus	EFF62	EFF62	EFF62	-	-	CA1690
Type filtre à charbon optionnel	EFF77	EFF77	EFF77	TYPE 57	TYPE 57	-
Filtre High Efficiency Longlife	SUPCHARCF1	SUPCHARCF1	SUPCHARCF1	-	-	-
Couleur	Inox	Noir	Inox	Inox	Noir	Inox
Cheminée/Rallonge cheminée, accessoire optionnel (type)	K2000X	K2000X	K2000X	K5010M	K5010M	-
Valeur de raccordement (W)	272,2	272,2	272,2	250	250	284



X92384MI02	X91484MI20	X91384MI02	X69264MI1	X69263MI1	X91384MD02
Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte cheminée
1100 x 1198 x 696	958 x 1000 x 700	1100 x 998 x 696	1070 x 898 x 500	1070 x 898 x 500	1060 x 1198 x 470
150	150	150	150	150	150
A	A	A	A	C	A
A	A	A	A	B	A
B	D	B	D	B	B
C	B	C	A	F	A
800	691	800	625	-	840
585	432	585	352	603	620
190	256	190	256	256	200
71	72	71	69	-	73
65	62	65	56	68	68
42	49	42	49	47	41
Inox design	Professionnel	Inox design	Inox design	Professionnel	Inox design
LED dimmables carrés	LED	LED dimmables carrés	LED	Halogène	LED dimmables carrés
4	2	4	4	4	3
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
En continu	3 + 1 intensive	En continu	2 + 2 intensive	3	En continu
1	1	1	1	1	1
•	•	•	-	-	•
-	-	-	•	-	-
-	•	-	-	-	-
•	-	•	-	-	•
-	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-
-	•	-	•	-	-
Accessoire optionnel RM10000	Accessoire optionnel REMOTEG1	Accessoire optionnel RM10000	-	-	Accessoire optionnel RM10000
•	•	•	-	-	•
•	•	•	•	•	•
450	382	440	288	329	450
520	612	520	336	-	540
EFF72	-	EFF72	-	-	EFF72
Longlife EFF76	Longlife TYPE G1	Longlife EFF76	TYPE 15, Longlife TYPE 20	TYPE 15, Longlife TYPE 20	Longlife EFF76
SUPCHARC-F	-	SUPCHARC-F	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	SUPCHARC-F
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
K9506X	-	K9506X	-	-	K9536X
290	167	290	210	330	285



Modèle	X99484MD20	X89384MD02	X89463MD02	X79286MD1	X79464MK1
Installation	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte îlot
Dimensions (HxLxP) en mm	1138 x 900 x 550	1035 x 898 x 460	1035 x 898 x 460	1070 x 898 x 500	1130 x 898 x 455,5
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	150	150	150	150	150
Classe d'efficacité énergétique	A	A	C	A+	B
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	C	A	B
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	B	B	C	B
Classe d'efficacité lumineuse	B	A	D	B	A
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)*	691	840	640	790	713
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)*	432	620	535	515	384
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)*	256	200	260	416	288
Niveau sonore, intensive (dBa)	72	73	68	72	73
Niveau sonore, max. (dBa)	62	68	63	62	69
Niveau sonore, min. (dBa)	49	41	45	57	51
Type de filtre	Professionnel	Inox design	Inox design	Inox design	Aluminium
Eclairage	LED	LED dimmables carrés	Halogène	Bande LED	LED
Nombre de lampes	2	2	2	1	2
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Vitesse aspiration	3 + 1 intensive	En continu	3 + 1 intensive	2 + 2 intensive	3 + 1 intensive
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Moteur Inverter	•	•	-	-	-
TYPE DE COMMANDES					
Electroniques, boutons-poussoirs	-	-	-	•	-
TouchControl	•	-	•	-	•
DirekTouch	-	•	-	-	-
Boutons-poussoirs	-	-	-	-	-
Interrupteur coulissant	-	-	-	-	-
Hob²Hood	•	-	•	•	-
Commande à distance	Accessoire optionnel	Accessoire optionnel	Accessoire optionnel	-	-
Type commande à distance	REMOTEG1	RM10000	RM10000	-	-
Indication de saturation des filtres	•	•	•	•	•
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	382	450	400	414	319
Puissance d'aspiration en recirculation, intensif (m³/h)	612	540	425	441	330
Type filtre à charbon inclus	-	EFF72	EFF72	TYPE 15	-
Type filtre à charbon optionnel	Longlife TYPE G1	Longlife EFF76	Longlife EFF76	Longlife TYPE 20	TYPE 15, Longlife TYPE 20
Filtre High Efficiency Longlife	-	SUPCHARC-F	SUPCHARC-F	-	SUPCHARC-E
Couleur	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Cheminée/Rallonge cheminée, accessoire optionnel (type)	-	K9536X	K9536X	-	K9416X
Valeur de raccordement (W)	167	280	290	-	265



X69264MD1	X69263MD2	X69264MK1	X66263MD2	X66264MK1	X91484MG1
Hotte cheminée 1070 x 898 x 500	Hotte cheminée 1070 x 898 x 500	Hotte cheminée 1090 x 898 x 500	Hotte cheminée 1070 x 598 x 500	Hotte cheminée 1090 x 598 x 500	Groupe d'aspiration 160 x 1200 x 700
150	150	150	150	150	150
A	C	A	C	A	-
A	B	A	B	A	-
D	C	D	C	D	-
A	F	A	F	A	-
625	-	625	-	625	-
352	603	352	603	352	-
256	240	256	240	256	-
69	-	69	-	69	-
56	69	56	69	56	-
49	46	49	46	49	-
Inox design	Professionnel	Inox design	Professionnel	Inox design	Professionnel
LED	Halogène	LED	Halogène	LED	LED
2	2	2	2	2	2
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
2 + 2 intensive	3	2 + 2 intensive, Fonction Breeze	3	2 + 2 intensive	3 + 1 intensive
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
•	-	•	-	•	-
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	•	-	•	-	-
•	-	•	-	•	•
-	-	-	-	-	Inclus
-	-	-	-	-	REMOTEG1
•	-	•	-	•	•
•	•	•	•	•	•
288	329	288	329	288	462
336	-	336	-	336	605
-	-	-	-	-	TYPE G2
TYPE 15, LongLife TYPE 20	TYPE 15, LongLife TYPE 20	TYPE 15, LongLife TYPE 20	TYPE 15, LongLife TYPE 20	TYPE 15, LongLife TYPE 20	-
SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	-
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
-	-	-	-	-	-
205	290	205	290	205	308



Modèle	X812264MG0	X792263MG0	X71264MG10	X78264MG10	X86264MG1
Installation	Groupe d'aspiration	Groupe d'aspiration	Groupe d'aspiration	Groupe d'aspiration	Groupe d'aspiration
Dimensions (HxLxP) en mm	311 x 1199 x 499	298.5 x 900 x 500	360 x 990 x 300	360 x 770 x 300	350 x 540 x 300
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	150	150	150	150	150
Classe d'efficacité énergétique	B	C	A	A	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	B	A	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	G	G	D	D	D
Classe d'efficacité lumineuse	E	E	A	A	A
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)*	705	705	660	660	660
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)*	605	605	555	555	555
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)*	305	305	285	285	285
Niveau sonore, intensive (dBa)	68	68	71	71	71
Niveau sonore, max. (dBa)	65	65	67	67	67
Niveau sonore, min. (dBa)	51	51	54	54	54
Type de filtre	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Eclairage	LED dimmables	Halogène	LED	LED	LED
Nombre de lampes	2	4	4	2	2
Voltage (V)	220-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Vitesse aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Moteur Inverter	-	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES					
Electroniques, boutons-poussoirs	•	•	•	•	•
TouchControl	-	-	-	-	-
DirekTouch	-	-	-	-	-
Boutons-poussoirs	-	-	-	-	-
Interrupteur coulissant	-	-	-	-	-
Hob²Hood	•	•	-	•	•
Commande à distance	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Type commande à distance	RM10000	-	RM10000	RM10000	-
Indication de saturation des filtres	•	-	•	•	•
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	360	360	275	360	360
Puissance d'aspiration en recirculation, intensif (m³/h)	410	410	300	410	410
Type filtre à charbon inclus	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	EFF62	EFF62	EFF72	EFF72	EFF72
Filtre High Efficiency Longlife	-	-	-	-	-
Couleur	Blanc	Inox	Inox	Inox	Inox
Cheminée/Rallonge cheminée, accessoire optionnel (type)	-	-	-	-	-
Valeur de raccordement (W)	294	350	272,2	272,2	272,2



DL7275-M9	570D-M	X89264MP1	X69163MP1	X66163MP1	DF7290-M	X69136MP1
Groupe d'aspiration	Groupe d'aspiration	Hotte télescopique intégrée	Hotte télescopique intégrée	Hotte télescopique intégrée	Hotte tiroir	Hotte tiroir
252 x 724 x 289	302 x 548 x 302	338 x 860 x 300	340 x 860 x 310	340 x 560 x 310	420 x 898 x 300	395 x 898 x 280
150	120	150	150	150	150	150
D	D	A	C	C	D	C
D	E	A	C	C	E	E
C	C	D	B	B	C	D
E	D	B	F	E	E	G
-	-	559	-	-	-	-
647	448	432	581	581	655	368
256	240	240	240	240	340	224
-	-	65	-	-	-	-
71	73	61	70	70	71	58
49	54	54	48	48	56	51
Inox	Aluminium	Inox design	Inox design	Inox design	Aluminium	Professionnel
Halogène	Lampe(s) économique(s)	LED	Halogène	Halogène	Lampe(s) économique(s)	Lampe TL compacte
2	1	1	2	2	1	2
220-240	230-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
4	En continu	3 +1 intensive	3	3	4	3
1	1	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•
•	•	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
331	342	443	369	369	520	336
-	-	472	-	-	-	-
TYPE 200	-	-	-	-	-	-
-	Longlife TYPE 150	TYPE 57	TYPE 57	TYPE 57	EFF 55	TYPE 60
-	-	-	-	-	-	SUPCHARCE1
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Gris
-	-	-	-	-	-	-
240	197	227	295	295	151	134



Modèle	DF1090-W	X66164MP1	DF4160-ML	700D-W	X56342SE10
Installation	Hotte tiroir				
Dimensions (HxLxP) en mm	175 x 898 x 300	395 x 598 x 280	173 x 598 x 295	175 x 598 x 300	400 x 598 x 270
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	120	150	120	120	120
Classe d'efficacité énergétique	-	A	E	-	D
Classe d'efficacité fluidodynamique	-	A	F	-	F
Classe d'efficacité de filtration des graisses	-	C	D	-	D
Classe d'efficacité lumineuse	-	D	G	-	E
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)*	-	-	-	-	-
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)*	-	603	256	-	352
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)*	-	224	135	-	165
Niveau sonore, intensive (dBa)	-	-	-	-	-
Niveau sonore, max. (dBa)	-	66	66	-	63
Niveau sonore, min. (dBa)	-	48	51	-	50
Type de filtre	Aluminium	Professionnel	Aluminium	Aluminium	Aluminium Compact fluorescent
Eclairage	Halogène	LED	Halogène	Halogène	Compact fluorescent
Nombre de lampes	2	2	2	2	2
Voltage (V)	230-240	220-240	220-240	230-240	230-240
Vitesse aspiration	1	3	3	1	En continu + intensive
Nombre de moteurs	-	1	1	-	1
Moteur Inverter	-	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES					
Electroniques, boutons-poussoirs	-	-	-	-	-
TouchControl	-	-	-	-	-
DirekTouch	-	-	-	-	-
Boutons-poussoirs	-	•	-	-	-
Interrupteur coulissant	•	-	•	•	•
Hob²Hood	-	-	-	-	-
Commande à distance	-	-	-	-	-
Type commande à distance	-	-	-	-	-
Indication de saturation des filtres	-	-	-	-	-
Convient pour recirculation	-	•	•	-	•
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	-	464	130	-	275
Puissance d'aspiration en recirculation, intensif (m³/h)	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon inclus	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	-	TYPE 60	TYPE 303	-	TYPE 57
Filtre High Efficiency Longlife	-	SUPCHARCE1	-	-	-
Couleur	Blanc	Gris	Argent	Blanc	Gris
Cheminée / Rallonge cheminée, accessoire optionnel (type)	-	-	-	-	-
Valeur de raccordement (W)	56	206	181	56	184



Modèle	S95900XTM0	S95400XNM0	S86090XVX1	S76090XNS1	S66090XNS1
Classe énergétique	A+	A+	A+	A++	A+
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	450	449	442	354	447
Contenu net espace réfrigéré (L)	319	319	348	370	359
Contenu net espace LongFresh 0°C (L)	-	-	-	-	-
Contenu net espace congelé (L)	88	210	179	179	179
Contenu net espace cave à vin (L)	158	-	-	-	-
Technologie de surgélation	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Autonomie (h)	25	21	4	4	4
Capacité de congélation (kg/24 h)	10	20	13	13	13
Classe climatique*	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB)	38	40	44	44	44
Installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	-	-	-	-	-
Dimensions HxLxP (mm)	1855 x 1090 x 575	1855 x 1090 x 575	1770 x 912 x 738	1770 x 912 x 738	1770 x 912 x 738
Valeur de raccordement (W)	220	250	280	280	280
Voltage (V)	230-240	230-240	220-240	220-240	220-240
Nombre de porte(s)	3	2	2	2	2
Montage porte sur porte	-	-	-	-	-
Technique à glissières	-	-	-	-	-
Side by side	-	-	•	•	•
PerfektFit™ Side by side	•	•	-	-	-
SoftClosing	-	-	-	-	-
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	•	•	•	•	•
TYPE DE COMMANDES					
- Électronique / TouchControl	•	•	•	•	•
- Électronique	-	-	-	-	-
- Mécanique	-	-	-	-	-
Affichage de température	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Technologie DynamicAir	•	•	•	-	•
Filtre CleanAir	•	•	-	-	-
Coolmatic	•	•	•	•	•
Frostmatic	•	•	•	•	•
ALARME PORTE OUVERTE					
- Sonore	•	•	•	•	•
- Visuelle	•	•	-	-	-
ALARME TEMPÉRATURE					
- Sonore	•	•	•	•	•
- Visuelle	•	•	-	-	-
Sécurité enfants	•	•	-	-	-
Distributeur d'eau et de glaçons	-	-	•	• / Crushed Ice	•
HomeBar / QuickChill	-	-	• / •	- / •	• / •
Nombre de clayettes espace réfrigéré	4 + ½ Verre / 4 Bois	4 + 2 x 1/2	2	3	3
Clayettes espace réfrigéré en verre	•	•	•	•	•
TIROIRS SPÉCIFIQUES					
- Rails télescopiques	-	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	•	-	-
Tiroirs rabattables	-	2	-	-	-
Nombre de tiroirs espace congelé	4	5	2	2	2
Tiroirs transparents espace congelé	•	•	•	•	•
Clayettes espace congelé	3	6	3	3	3
Clayettes transparentes espace congelé	•	•	•	•	•
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED	LED	LED
Charnières réversibles	-	-	-	-	-
Couleur	Inox anti-traces	Inox anti-traces	Portes inox anti-traces	Portes look inox anti-traces	Portes look inox anti-traces



Modèle	S56090XNS1	SCT71900S0	SCN91800C1	SCS91800C1	SCZ71800F1	SCS81800C0
Classe énergétique	A+	A+	A+++	A+++	A+	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	451	311	138	138	296	230
Contenu net espace réfrigéré (L)	370	228	192	192	112	192
Contenu net espace LongFresh 0°C (L)	-	-	-	-	70	-
Contenu net espace congelé (L)	179	64	63	75	51	75
Contenu net espace cave à vin (L)	-	-	-	-	-	-
Technologie de surgélation	NoFrost	NoFrost	NoFrost	LowFrost	LowFrost	LowFrost
Autonomie (h)	4	21	23	24	24	24
Capacité de congélation (kg/24 h)	13	8	10	12	8	12
Classe climatique*	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB)	44	39	39	34	38	35
Installation	Pose-libre	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	-	1850 x 560 x 560	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Dimensions HxLxP (mm)	1770 x 912 x 738	1842 x 540 x 552	1768 x 556 x 549	1768 x 556 x 549	1768 x 556 x 549	1768 x 556 x 549
Valeur de raccordement (W)	280	140	140	140	170	140
Voltage (V)	220-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Nombre de porte(s)	2	2	2	2	2	2
Montage porte sur porte	-	-	•	•	•	•
Technique à glissières	-	•	-	-	-	-
Side by side	•	-	-	-	-	-
PerfektFit™ Side by side	-	-	-	-	-	-
SoftClosing	-	-	•	•	-	•
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	•	•	•	-	-	-
TYPE DE COMMANDES						
- Électronique/ TouchControl	•	-	•	•	•	•
- Électronique	-	•	-	-	-	-
- Mécanique	-	-	-	-	-	-
Affichage de température	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Technologie DynamicAir	•	•	-	-	•	-
Filtre CleanAir	-	-	-	-	•	-
Coolmatic	•	•	•	•	•	•
Frostmatic	•	•	•	•	•	•
ALARME PORTE OUVERTE						
- Sonore	•	-	•	•	•	•
- Visuelle	-	-	•	•	•	•
ALARME TEMPÉRATURE						
- Sonore	•	•	•	•	•	•
- Visuelle	-	•	•	•	•	•
Sécurité enfants	-	•	•	•	•	•
Distributeur d'eau et de glaçons	•	-	-	-	-	-
HomeBar/ QuickChill	- / •	-	-	-	-	-
Nombre de clayettes espace réfrigéré	3	3 + 2 x 1/2	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Clayettes espace réfrigéré en verre	•	•	•	•	•	•
TIROIRS SPÉCIFIQUES						
- Rails téléscopiques	-	-	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	-	-	•	-
Tiroirs rabattables	-	-	-	-	-	-
Nombre de tiroirs espace congelé	2	3	3	3	2	3
Tiroirs transparents espace congelé	•	•	•	•	•	•
Clayettes espace congelé	3	1	2	2	1	2
Clayettes transparentes espace congelé	•	•	•	•	•	•
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Charnières réversibles	-	•	•	•	•	•
Couleur	Portes look inox anti-traces	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



Modèle	SWD81800L1	SWD81800G1	SKZ81840C0	SKZ81800C0
Classe énergétique	A	A	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	170	170	230	130
Contenu net espace réfrigéré (L)	325	325	155	200
Contenu net espace LongFresh 0°C (L)	-	-	75	75
Contenu net espace congelé (L)	-	-	26	-
Technologie congélateur	-	-	Statique	-
Autonomie (h)	-	-	20	-
Capacité de congélation (kg/24 h)	-	-	3	-
Classe climatique*	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB)	34	34	36	37
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Dimensions HxLxP (mm)	1772 x 540 x 540	1772 x 540 x 540	1768 x 556 x 549	1768 x 556 x 549
Valeur de raccordement (W)	100	100	110	90
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Nombre de porte(s)	1	1	1	1
Montage porte sur porte	-	-	•	•
Technique à glissières	-	-	-	-
Décorable	-	-	-	-
SoftClosing	-	-	•	•
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES				
- Électronique/ TouchControl	•	•	•	•
- Électronique	-	-	-	-
- Mécanique	-	-	-	-
Affichage de température	Digital	Digital	Digital	Digital
Nombre d'étoiles espace congelé	-	-	4	-
DynamicAir Technology	•	•	•	•
CleanAir filter	-	-	-	-
Coolmatic	-	-	•	•
Frostmatic	-	-	•	-
ALARME PORTE OUVERTE				
- Sonore	•	•	•	•
- Visuelle	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Plateau(x) à oeufs	-	-	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs
Compartiments produit laitiers	-	-	•	•
Nombre de clayettes	6	6	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Type de clayettes	Bois	Bois	Verre	Verre
TIROIRS SPÉCIFIQUES				
- Rails télescopiques	-	-	•	•
- Longfresh	-	-	•	•
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Charnières réversibles	-	-	•	•
Couleur	Blanc + porte inox anti-traces	Blanc + porte inox anti-traces	Blanc	Blanc



SKD81840S1	SKD71800C0	SKD71800S1	SKZ81440C0	SKZ81400C0	SKS91240C0
A++	A+	A+	A++	A++	A+++
219	146	143	199	122	115
268	310	319	117	155	166
-	-	-	60	60	-
26	-	-	15	-	15
Statique	-	-	Statique	-	Statique
20	-	-	13	-	12
3	-	-	2	-	2
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST-T
35	35	34	37	38	35
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1400 x 560 x 550	1400 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
1772 x 540 x 547	1768 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1398 x 556 x 549	1397 x 556 x 549	1219 x 556 x 550
130	100	100	80	80	130
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1	1
-	•	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	•	-	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
4	-	-	4	-	4
•	•	•	•	•	-
•	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	-	-	•	-	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs
•	•	•	•	•	•
3 + 1 Flexi Verre	4 + 1 Flexi Verre	4 + 1 Flexi Verre	1 + 1 Flexi Verre	3 + 1 Flexi Verre	2 + 1 Flexi Verre
•	•	•	•	•	-
-	-	-	•	•	-
LED	LED	LED	LED	LED	LED
•	•	•	•	•	•
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



Modèle	SKS91200C0	SKZ81200F0	SKS81240C1	SKS81200C1
Classe énergétique	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	68	119	172	103
Contenu net espace réfrigéré (L)	202	135	166	202
Contenu net espace LongFresh 0°C (L)	-	52	-	-
Contenu net espace congelé (L)	-	-	15	-
Technologie congélateur	-	-	Statique	-
Autonomie (h)	-	-	12	-
Capacité de congélation (kg/24 h)	-	-	2	-
Classe climatique*	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB)	35	38	35	35
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Dimensions HxLxP (mm)	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550
Valeur de raccordement (W)	130	80	130	130
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Nombre de porte(s)	1	1	1	1
Montage porte sur porte	•	•	•	•
Technique à glissières	-	-	-	-
Décorable	-	-	-	-
SoftClosing	•	-	•	•
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES				
- Électronique/ TouchControl	•	•	•	•
- Électronique	-	-	-	-
- Mécanique	-	-	-	-
Affichage de température	Digital	Digital	Digital	Digital
Nombre d'étoiles espace congelé	-	-	4	-
DynamicAir Technology	-	-	-	-
CleanAir filter	-	•	-	-
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	-	-	•	-
ALARME PORTE OUVERTE				
- Sonore	•	•	•	•
- Visuelle	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Plateau(x) à oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs
Compartiments produit laitiers	•	•	•	•
Nombre de clayettes	3 + 1 Flexi	2 + 2 x 1/2	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Type de clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre
TIROIRS SPÉCIFIQUES				
- Rails télescopiques	-	•	-	-
- Longfresh	-	•	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Charnières réversibles	•	•	•	•
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



SKD61240S2	SKD61200S2	SKS91000F0	SKS81040F0	SKS81000F0	SKS61040S0
A++	A++	A+++	A++	A++	A++
175	103	67	166	100	163
174	208	180	143	180	152
-	-	-	-	-	-
15	-	-	17	-	17
Statique	-	-	Statique	-	Statique
12	-	-	12	-	12
2	-	-	2	-	2
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
35	35	33	34	33	36
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550
1218 x 540 x 549	1218 x 540 x 549	1022 x 556 x 550	1022 x 556 x 550	1022 x 556 x 550	1021 x 540 x 549
130	130	110	100	110	100
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1	1
-	-	•	•	•	-
•	•	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	•
•	•	Digital	Digital	Digital	-
4	-	-	4	-	4
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	-
-	-	-	•	-	-
-	-	•	•	•	-
-	-	•	•	•	-
2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs
•	•	•	•	•	•
3	4	2 + 2 x 1/2	1 + 2 x 1/2	2 + 2 x 1/2	2
Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
LED	LED	LED	LED	LED	LED
•	•	•	•	•	•
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



Modèle	SKS61000S0	SKS68840F1	SKS68800F1	SKS58840S1
Classe énergétique	A++	A++	A++	A+
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	101	149	96	189
Contenu net espace réfrigéré (L)	185	103	141	112
Contenu net espace LongFresh 0°C (L)	-	-	-	-
Contenu net espace congelé (L)	-	15	-	15
Technologie congélateur	-	Statique	-	Statique
Autonomie (h)	-	12	-	12
Capacité de congélation (kg/24 h)	-	2	-	2
Classe climatique*	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Niveau sonore (dB)	35	36	36	38
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	1030 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Dimensions HxLxP (mm)	1021 x 540 x 549	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 540 x 549
Valeur de raccordement (W)	70	80	80	80
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Nombre de porte(s)	1	1	1	1
Montage porte sur porte	-	•	•	-
Technique à glissières	•	-	-	•
Décorable	-	-	-	-
SoftClosing	-	-	-	-
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES				
- Électronique/ TouchControl	-	•	•	-
- Électronique	-	-	-	-
- Mécanique	•	-	-	•
Affichage de température	-	LED	LED	-
Nombre d'étoiles espace congelé	-	4	-	4
DynamicAir Technology	-	-	-	-
CleanAir filter	-	-	-	-
Coolmatic	-	-	•	-
Frostmatic	-	•	-	-
ALARME PORTE OUVERTE				
- Sonore	-	-	-	-
- Visuelle	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-
Plateau(x) à oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs
Compartiments produit laitiers	•	•	•	•
Nombre de clayettes	3	2	3	2
Type de clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre
TIROIRS SPÉCIFIQUES				
- Rails télescopiques	-	-	-	-
- Longfresh	-	-	-	-
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Charnières réversibles	•	•	•	•
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



SKS58800S1	SKS68840E1	SKS68800E1	SKS68240F0	SKS58200F0
A+	A++	A++	A++	A+
123	152	96	141	118
146	112	146	100	136
-	-	-	-	-
-	15	-	17	-
-	Statique	-	Statique	-
-	12	-	13	-
-	2	-	2.5	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
38	38	38	36	36
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
873 x 540 x 549	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549	815 x 596 x 550	815 x 596 x 550
80	80	80	110	110
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1
-	-	-	•	•
-	-	-	-	-
-	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	4	-	4	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	2 pour 6 oeufs	1 pour 6 oeufs	1 pour 6 oeufs
•	•	•	•	•
3	2	3	2	3
Verre	Verre	Verre	Verre	Verre
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
LED	LED	LED	LED	LED
•	•	•	•	•
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



Modèle	AGN71800C0	AGN71800S1	AGN81400C0	AGN71200F1
Classe énergétique	A+	A+	A++	A+
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	303	306	200	234
Contenu net espace congelé (L)	204	208	146	122
Technologie de surgélation	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Autonomie (h)	24	24	22	22
Capacité de congélation (kg/24 h)	20	20	20	20
Classe climatique*	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB)	39	39	39	39
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1400 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Dimensions (HxLxP) en mm	1768 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1390 x 556 x 549	1224 x 556 x 549
Valeur de raccordement (W)	150	150	150	120
Voltage (V)	230-240	230-240	220-240	230-240
Nombre de porte(s)	1	1	1	1
Montage porte sur porte	•	-	•	•
Technique à glissières	-	•	-	-
Dégivrage automatique de l'espace congelé	•	•	•	•
TYPE DE COMMANDES				
- Électronique/TouchControl	•	•	•	•
- Électronique	-	-	-	-
- Mécanique	Digital	Digital	Digital	Digital
Frostmatic	•	•	•	•
ALARME PORTE OUVERTE				
- Sonore	•	•	•	•
- Visuelle	•	•	•	•
ALARME TEMPÉRATURE				
- Sonore	•	•	•	•
- Visuelle	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Tiroirs rabattables	2	2	1	1
Nombre de tiroirs	5	5	5	4
Tiroirs transparents	•	•	•	•
Clayettes congélateur	6	6	5	4
Clayettes en verre de sécurité	•	•	•	•
Charnières réversibles	•	•	•	•
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



AGN71000F0	AGS88800F1	AGS68800S1	AGS57200S0	AGS56000S0	AGS58200F0
A+	A++	A++	A+	A+	A+
213	157	157	181	169	189
97	98	98	70	53	98
NoFrost	Statique	LowFrost	Statique	Statique	Statique
26	20	20	20	23	29
15	10	10	12	9	18
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
40	34	35	36	35	38
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
1030 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	720 x 560 x 550	600 x 560 x 550	820 x 600 x 550
1021 x 540 x 547	873 x 556 x 549	873 x 540 x 549	697 x 540 x 547	595 x 540 x 547	815 x 596 x 550
100	100	100	120	100	120
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1	1
•	•	-	-	-	•
-	-	•	•	•	-
•	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•
Digital	Digital	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	•	•
•	•	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4	4	4	3	2	3
•	•	•	•	•	•
2	-	3	-	-	-
•	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



Modèle	F99735V11P	F99635V11P	F88725V11P	F66730V11P
Niveau sonore (dB)	39	39	42	44
Nombre de couverts	15	13	15	15
Classe énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++
Résultat de lavage	A	A	A	A
Résultat de séchage	A	A	A	A
Consommation énergétique annuelle (kWh)	241	241	241	241
Consommation énergétique (kWh)	0.86	0.86	0.86	0.86
Consommation éteint (W)	0.1	0.1	0.1	0.1
Consommation en stand-by (W)	5	5	5	5
Consommation en eau annuelle (L)	3080	3080	3080	3080
Programme déclaré	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée programme standard (min)	225	225	225	225
Durée du stand-by en fin de programme (min)	5	5	5	5
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570
Dimensions (HxLxP) en mm	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Complètement intégrable	•	•	•	•
Semi-intégrable	-	-	-	-
Valeur de raccordement (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Voltage (V)	200-240	220-240	220-240	220-240
Moteur Inverter	•	•	•	•
Bras d'aspersion satellite	•	•	•	•
3ième bras d'aspersion au-dessus	•	•	•	•
Nombre de programmes	9	9	9	6
Nombre de températures	6	6	6	4
PROGRAMMES				
- 30 min. 60°C	•	•	•	•
- 60 min. 55°C	•	•	•	-
- AutoSense 45-70°C	•	•	•	•
- Auto 45-70°C	-	-	-	-
- Eco 50°C	•	•	•	•
- ExtraSilent	•	•	•	•
- Verres 45°C	•	•	•	•
- Intensif 70°C	•	•	•	•
- Quick 50°C	-	-	-	-
- ProZone	•	•	•	•
- Rinçage	•	•	•	-
Départ différé	1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h
AUTRES INDICATEURS / OPTIONS				
Extra hygiénique	•	•	•	•
XtraDry	•	•	•	•
My Favorite	•	•	-	-
PowerBooster	•	•	•	-
Time Saver	•	•	•	•
Témoin lumineux pour produit de rinçage	•	•	•	•
Témoin lumineux pour sel	•	•	•	•
ÖKO PLUS	-	-	-	-
BeamOnFloor	Time Beam	Time Beam	Time Beam	2 couleurs
Eclairage intérieur	•	•	•	-
PANIER SUPÉRIEUR				
Ajustable en hauteur, même chargé	•	•	•	•
Tiroir à couverts	•	-	•	•
SoftSpikes	4	4	4	-
SoftGrip (panier supérieur/inférieur)	12/6	12/6	12/6	-
Fonction AutoOff	•	•	•	•
Raccordement à l'eau froide ou chaude jusqu'à 60°C	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement	•	•	•	•



F66630V11P	F55700V11P	F56390V11	F55600V11P	F55320V11	F76520V10P	F78420V11P
44	47	42	46	47	42	45
13	15	13	13	13	12	9
A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A
234	270	234	262	262	258	197
0.83	0.96	0.83	0.93	0.93	0.92	0.7
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	0.1	5	0.1	5	0.1	5
2860	3080	2775	2860	2775	2660	2775
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
225	225	240	225	195	195	218
5	10	5	10	5	5	5
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-880 x 600 x 550	820-900 x 600 x 570	820-880 x 600 x 550	762-765 x 550 x 580	820-900 x 450 x 570
818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	759 x 546 x 550	818 x 446 x 550
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
1550-2200	2200	1550-2200	2200	2200	2100	1550-2200
200-240	220-240	200-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	-	•	•	-	•	•
•	•	-	•	-	•	•
•	•	-	•	-	-	-
6	5	6	5	5	6	8
4	4	4	4	4	4	4
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	•
-	-	-	-	•	•	-
•	-	•	•	-	•	•
•	-	•	-	-	-	•
•	-	•	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	•	•	•
1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h
•	-	-	-	-	-	•
•	•	•	•	•	-	-
•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	•	-
2 couleurs	2 couleurs	2 couleurs	2 couleurs	-	-	2 couleurs
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	•	-	-	-	-	-
-	-	2	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•



Modèle	F78705IM0P	F66600IM0P	F55600IM0P	F55320IM0
Niveau sonore (dB)	43	44	46	47
Nombre de couverts	15	13	13	13
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++
Résultat de lavage	A	A	A	A
Résultat de séchage	A	A	A	A
Consommation énergétique annuelle (kWh)	270	262	262	262
Consommation énergétique (kWh)	0.961	0.932	0.932	0.932
Consommation éteint (W)	0.1	0.1	0.1	0.1
Consommation en stand-by (W)	0.1	0.1	0.1	0.99
Consommation en eau annuelle (L)	3080	2860	2860	2775
Programme déclaré	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée programme standard (min)	225	225	225	195
Durée du stand-by en fin de programme (min)	10	10	10	10
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-880 x 600 x 570
Dimensions (HxLxP) en mm	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
Complètement intégrable	-	-	-	-
Semi-intégrable	•	•	•	•
Valeur de raccordement (W)	2200	2200	2200	2200
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Moteur Inverter	•	•	•	-
Bras d'aspersion satellite	•	•	•	-
3ième bras d'aspersion au-dessus	•	•	•	-
Nombre de programmes	8	6	6	6
Nombre de températures	6	4	4	4
PROGRAMMES				
- 30 min. 60°C	•	•	•	•
- 60 min. 55°C	•	-	-	-
- AutoSense 45-70°C	•	•	•	•
- Auto 45-70°C	-	-	-	-
- Eco 50°C	•	•	•	•
- ExtraSilent	•	•	-	-
- Verres 45°C	•	•	•	•
- PRO 70°C	•	•	•	•
- Quick 50°C	-	-	-	-
- ProZone	•	-	-	-
- Rinçage	-	-	•	•
Départ différé	1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h	1 h-24 h
AUTRES INDICATEURS / OPTIONS				
Extra hygiénique	-	•	-	-
XtraDry	•	•	•	-
My Favorite	-	-	-	-
PowerBooster	•	-	-	-
Time Saver	•	•	•	•
Témoin lumineux pour produit de rinçage	•	•	•	•
Témoin lumineux pour sel	•	•	•	•
ÖKO PLUS	-	-	-	-
BeamOnFloor	-	-	-	-
Eclairage intérieur	-	-	-	-
PANIER SUPÉRIEUR				
Ajustable en hauteur, même chargé	•	•	•	•
Tiroir à couverts	•	-	-	-
SoftSpikes	4	2	-	2
SoftGrip (panier supérieur/inférieur)	12 / -	6 / -	-	-
Fonction AutoOff	•	•	•	•
Raccordement à l'eau froide ou chaude jusqu'à 60°C	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement	•	•	•	•